

Plâtres Plâtre traditionnel

Lutèce® Multic 25kg



Bénéfices

- Productivité chantier Prise lente pour faciliter les gros rebouchages
- Productivité chantier Séchage sans retrait, ni fissure
- Esthétique Bon rendu de finition pour les raccords d'enduits

Description

Plâtre polyvalent pour le rebouchage, le scellement, les petits raccords d'enduisage et les travaux divers pour tous corps de métier

Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	Conditionnement de vente
Lutèce® Multic 25kg 63sc	3496252010626	Palette de 63 sacs

Caractéristiques

Général	Consommation moyenne par cm d'épaisseur Épaisseur moyenne d'application	Enduisage : 8 10 mm (enduisage)
Couleur		Blanc
Durée d'utilisation		Rebouchage : env. 25 min - Enduisage : env. 40 min
Type de finition		Lissée
Étiquetage sanitaire		A+
Épaisseur minimum d'application		Enduisage : 8 mm
Délai minimum avant finition		Enduisage : 4 semaines (selon la saison et l'aération des locaux), Rebouchage : dès que le plâtre est dur
Taux de gâchage		Rebouchage,scellement : 60%, Enduisage : à saturation (100%)
Durée de conservation		6
Type de plâtre		B1/20/2 Plâtre de construction
Durée de garantie		6 mois
Granulométrie		Fin

Performances

Réaction au feu

A1**Références**

Numéro DOP

PEM001Référence de norme
européenne**EN 13279-1:2008**

N° DTU

25.1