



Enduits Enduit à séchage prêt à l'emploi

Placomix® 5kg





Bénéfices

-  Esthétique Excellent pouvoir couvrant
-  Productivité chantier Application manuelle ou mécanique (Bazooka™)

Description

Enduit à séchage prêt à l'emploi permettant le traitement manuel ou mécanique des joints. Le redoublement des joints se fait après durcissement complet de l'enduit et dépend essentiellement des conditions climatiques (12 à 48 heures).

Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	CPU length	Hauteur	Épaisseur	Conditionnement de vente	Niveau bas de l'unité de base
Placomix® 5kg 24se	3496250007802	0,195	145	145	Palette de 24 seaux	A83590024
Placomix® 5kg 96se	3496250007802	0,195	145	145	Palette de 96 seaux	A83590096

Caractéristiques

Général

Outils d'application

Couteau, plateau, Bazooka™

Étiquetage sanitaire	A+
Consommation minimum	470 g/m²
Délai minimum avant finition	24 à 72 heures
Taux de gâchage	Prêt à l'emploi
Précautions d'emploi	Appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvérulentes
Ponçable	Oui
Durée de conservation	9 mois
Stockage	Hors gel
Marque (CE, aut...)	CE
La destination	Pièces sèches
Le type de produit	Enduit à séchage prêt à l'emploi

Références

Numéro DOP	PEM021
Référence de norme européenne	EN 13963:2005
N° QB	18-99-814
N° ATEC	9/05-814
N° cstbat	18-99-814
N° DTU	25.41 - 25.42