

Sacherie de Pantin
ZI du Val de Seine
7 Rue Denis Papin
92230 Gennevilliers



Tél : 01 40 85 00 17
Fax : 01 47 98 58 89

FICHE TECHNIQUE

GRILLE DE VERRE 10X10 SSA-1010-150 F+

CERTIFICAT 09-27 DU CSTB

Description	Maille tissée en fibre de verre et stabilisée, d'une haute ténacité et protégée par un copolymère de haute résistance au milieu alcalin et au vieillissement.		
Nature des constituants	Fils : fibre de verre Résine d'enduction : copolymère styrène - butadiène et méthacrylate		
Largeur	0,33m - 0,50m - 1m	Longueur	50m
Dimensions des mailles	Sens chaîne : $9,0 \pm 0,5$ mm Sens trame : $8,5 \pm 0,5$ mm	Masse surfacique	$150\text{gr/m}^2 \pm 10\%$
Taux de cendres (625 ± 20)°C	$(80,0 \pm 2)\%$	Couleur	Blanc

T	Ra	M	E
2	1	4	2

T	résistance à la traction à l'état initial,
Ra	résistance aux alcalis,
M	dimension des mailles,
E	Élongation (résistance à la traction déterminée à 0,5 % d'allongement).