

Plaques Plaque de plâtre

Cloisonnement Plafond

## 4PRO® 13



<br><br>



### Bénéfices

 Productivité chantier

Confort de pose : traitement des joints facilité

 Finition soignée

Aspect fini irréprochable : même en lumière rasante les joints sont invisibles

 Gain de temps

Rapidité et simplicité de mise en œuvre sans changer les habitudes de pose

### Description

Plaque de plâtre cartonnée à 4 bords amincis, spécialement destinée à la réalisation de surfaces parfaitement planes : plafonds non démontables, cloisons de grande hauteur...

## Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	Longueur de l'UC (m)	Épaisseur de l'UC (mm)	Conditionnement de vente
4PRO® 13 120/240 P50	3496250387249	2,4	12,5	Pile de 50 plaques
4PRO® 13 120/250 P50	3496250387072	2,5	12,5	Pile de 50 plaques
4PRO® 13 120/300 P50	3496250387157	3	12,5	Pile de 50 plaques

## Caractéristiques

### Général

Aspect

**Lisse**

Produits de finition associés

**Enduit et bande**

Couleur

**Ivoire**

Étiquetage sanitaire

**A+**

Mode de pose

**A visser**

Traitement des joints

**avec bande papier**

Type de plaque

**A**

L'application visée

**Cloisonnement, Plafond**

Type de bord Placo

**4 bords amincis spécial plafond**

La plaque par destination

**Plaques décoratives**

### Dimensions

Épaisseur arrondie de la plaque (mm)

**13 mm**

Largeur de l'UB (m)

**1,2 m**

Poids au m<sup>2</sup>

**9 kg/m<sup>2</sup>**

<b>Composants</b>	Composants essentiels plaque	<b>Plâtre</b>
<b>Performances</b>	Réaction au feu	<b>A2-s1, d0</b>
	Perméance	<b>1</b>
	Classement à l'humidité	<b>Non applicable</b>
	Résistance thermique	<b>0,04 m<sup>2</sup>·K/W</b>
	Pare vapeur	<b>Non</b>
<b>Références</b>	Numéro DOP	<b>PL006</b>
	Référence de norme européenne	<b>EN 520:2004+A1:2009</b>
	N° DTU	<b>25.41</b>