

Carreaux de plâtre

Autre Cloisonnement Doublage intérieur de mur Gaine technique

Caroplastre® Hydro 10





Bénéfices

-  Recyclage certifié Respectueux de l'environnement, 100 % recyclable
-  Pièces humides Hydrofugé
-  Facile à transporter (plaque) Maniable et peu encombrant
-  Productivité chantier Facile à découper

Description

Carreau de plâtre hydrofugé (reprise en eau après 2 heures d'immersion inférieure à 5%), à parements lisses et verts, qui permet d'assurer, sans mise en œuvre particulière, la pérennité des cloisons de tout local privatif ou assimilé exposé à l'humidité

Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	Longueur de l'UC (m)	Largeur (m)	Poids moyen (kg)	Conditionnement de vente
Caroplastre® Hydro 10 28P	3496252006032	0,66	0,505	33,3	Palette de 28 pièces

Caractéristiques

Général

Produits de finition associés

Bande à cueillies, Bande de

**renfort d'angle, Bande résiliente,
Colle, Cornière PVC, Patte à vis**
Couleur **Vert**

Étiquetage sanitaire **A+**

Dimensions

Largeur de l'UB (m) **0,505 m**

Poids au m² **100,8 kg/m²**

Performances

Réaction au feu **A1**

Classement à l'humidité **H2**

Références

Numéro DOP **CC001**

Référence de norme
européenne **EN 12859:2011**

N° DTU **25-31**

Norme **CE**