

Carreaux de plâtre

Autre Cloisonnement Doublage intérieur de mur Gaine technique

Caroplatre® Hydro 7





Bénéfices

- ⓘ Recyclage certifié Respectueux de l'environnement, 100 % recyclable
- ⓘ Pièces humides Hydrofugé
- ⓘ Facile à transporter Maniable et peu encombrant
- ⓘ (plaque)
- ⓘ Productivité chantier Facile à découper

Description

Carreau de plâtre hydrofugé (reprise en eau après 2 heures d'immersion inférieure à 5%), à parements lisses etverts, qui permet d'assurer, sans mise en œuvre particulière, la pérennité des cloisons de tout local privatif ou assimilé exposé à l'humidité

Packaging

Name	Code EAN de l'UC	Longueur de l'UC (m)	Largeur (m)	Poids moyen (kg)	Conditionnement de vente
Caroplatre® Hydro 7 40P	3496252005967	0,66	0,505	22,5	Palette de 40 pièces

Caractéristiques

Général

Produits de finition associés

Bande à cueillies, Bande de

renfort d'angle, Bande résiliente, Colle, Cornière PVC, Patte à vis	
Couleur	Vert
Étiquetage sanitaire	A+

Dimensions	Largeur de l'UB (m)	0,505 m
	Poids au m ²	68,1 kg/m²
Performances	Réaction au feu	A1
	Classement à l'humidité	H2
Références	Numéro DOP	CC001
	Référence de norme européenne	EN 12859:2011
	N° DTU	25-31
	Norme	CE