

Carreaux de plâtre Carreau de plâtre standard Autre Cloisonnement Doublage intérieur de mur Gaine technique

## Caroplatre® Standard 10



<br><br>



### Bénéfices

- |  |   |
|--|---|
| <span style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 50%; padding: 2px 5px; margin-right: 10px;">i</span> Facile à transporter<br><span style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 50%; padding: 2px 5px; margin-right: 10px;">i</span> Recyclage certifié<br><span style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 50%; padding: 2px 5px; margin-right: 10px;">i</span> Productivité chantier | Maniable et peu encombrant<br>Respectueux de l'environnement, 100 % recyclable<br>Facile à découper |
|--|---|

### Description

Carreau de plâtre standard à parements lisses et blancs, particulièrement recommandé pour réaliser des cloisons, lors d'aménagement de combles ou en rénovation, ou pour la réalisation de meubles (étagères, armoires, bar de cuisine...).

### Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	Longueur de l'UC (m)	Largeur (m)	Poids moyen (kg)	Conditionnement de vente
Caroplatre® Std 10 28P	3496252005776	0,66	0,505	33,3	Palette de 28 pièces

### Caractéristiques

#### Général

Produits de finition associés

**Bande à cueillies, Bande de renfort d'angle, Bande résiliente,**

**Colle, Cornière PVC, Patte à vis**  
Couleur **Blanc**

Étiquetage sanitaire	<b>A+</b>
La destination	<b>Intérieur, Pièces sèches</b>
Le type de produit	<b>Carreau de plâtre standard</b>

---

<b>Dimensions</b>	Largeur de l'UB (m)	<b>0,505 m</b>
	Poids au m <sup>2</sup>	<b>100,8 kg/m<sup>2</sup></b>

<b>Performances</b>	Réaction au feu	<b>A1</b>
	Classement à l'humidité	<b>Non applicable</b>

---

<b>Références</b>	Numéro DOP	<b>CC001</b>
	Référence de norme européenne	<b>EN 12859:2011</b>
	N° DTU	<b>25-31</b>
	Norme	<b>CE</b>