

Carreaux de plâtre

Autre Cloisonnement Doublage intérieur de mur Gaine technique

Caroplatre® Hydro 5





Bénéfices

- ⓘ Recyclage certifié Respectueux de l'environnement, 100 % recyclable
- ⓘ Pièces humides Hydrofugé
- ⓘ Facile à transporter Maniable et peu encombrant
- ⓘ (plaque) (plaque)
- ⓘ Productivité chantier Facile à découper

Description

Carreau de plâtre hydrofugé (reprise en eau après 2 heures d'immersion inférieure à 5%), à parements lisses etverts, qui permet d'assurer, sans mise en œuvre particulière, la pérennité des cloisons de tout local privatif ou assimilé exposé à l'humidité

Packaging

Name	Code EAN de l'UC	Longueur de l'UC (m)	Largeur (m)	Poids moyen (kg)	Conditionnement de vente
Caroplatre® Hydro 5 56P	3496252005844	0,66	0,505	18	Palette de 56 pièces

Caractéristiques

Général

Produits de finition associés

Bande à cueillies, Bande de

**renfort d'angle, Bande résiliente,
Colle, Cornière PVC, Patte à vis**

Couleur

Vert

Étiquetage sanitaire

A+

Dimensions

Largeur de l'UB (m)

0,505 m

Poids au m²

54,6 kg/m²

Performances

Réaction au feu

A1

Classement à l'humidité

H2

Références

Numéro DOP

CC001

Référence de norme
européenne

EN 12859:2011

N° DTU

25-31

Norme

CE