

ÈSTERRE R3₁ HPV



Écran de
sous toiture
ultra-résistant



SOLUTION ULTRA-RESISTANTE

Esterre R3 HPV est un écran de sous-toiture hautement perméable à la vapeur d'eau, de classe de résistance R3. Adapté à la pose directe sur les isolants, il convient pour les charpentes avec entraxes de 90 cm et moins.



Certification QB n° : 20-003

Classement EST :


E1 - SD1 - TR3

<http://evaluation.cstb.fr>

DOMAINE D'EMPLOI

Esterre R3 HPV est conforme à la norme EN 13859-1 et répond aux spécifications du NF DTU 40.29 P1-2.

Il doit être posé conformément au DTU 40.29 et dans les domaines d'emploi et applications prescrits dans les DTU 40.21, 40.211 et 40.23.



- ✓ Pose sur support discontinu avec ventilation en sous-face de l'écran
- ✓ Pose sur support continu ventilé en sous-face
- ✓ Pose sur support discontinu sans ventilation en sous-face de l'écran
OU pose sur complexe isolant mis en oeuvre par l'extérieur

ÉGALEMENT DISPONIBLE : ÉSTERRE R3 BA HPV

SOLUTION ULTRA-RÉSISTANTE «ÉTANCHÉITÉ RENFORCÉE»

Avec des doubles bandes adhésives intégrées, **ÉSTERRE R3 BA HPV** agit comme un véritable coupe vent.

Les + SUPPLÉMENTAIRES

- ✓ Étanchéité au vent assurée
- ✓ Protection de l'isolant pour une meilleure Performance thermique globale de la toiture
- ✓ Mise en œuvre simplifiée



CARACTÉRISTIQUES

75 m²

LARGEUR MASSE SURFACIQUE

1,5 m

190 g/m²

LONGUEUR POIDS ROULEAU

50 m

14,5 kg

Les + PRODUITS



ÉTANCHE À L'EAU



PROTÈGE DE LA NEIGE
POUDREUSE, DES SUIES
ET POUSSIÈRES



PARTICIPE À
LA VENTILATION
DE LA TOITURE



PROTÈGE
L'ISOLANT



PERMET
D'ABAISSEZ
LES PENTES DE
TOIT



PROTÈGE
CONTRE LES
INTRUSIONS
EXTÉRIEURES



ASSURE LA MISE
HORS D'EAU
PENDANT 8 JOURS



AMÉLIORE LA TENUE
AU VENT DES
TOITURES



Assistance Technique :
05 45 71 80 21

www.terrealcouverture.com

TERREAL