

Plaques Plaque de plâtre Cloisonnement Doublage intérieur de mur Gaine technique Habillage de mur Plafond

Placo® Activ'Air® BA 13





Description

Plaque de plâtre à 2 bords amincis intégrant l'innovation Activ'Air®.

Packaging

| Name | Code EAN de l'UC | Longueur de l'UC (m) | Épaisseur de l'UC (mm) | Conditionnement de vente |
|---------------------------------|------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|
| Placo® Activ'Air® BA 13 120/250 | 3496250216372 | 2,5 | 12,5 | Pile de 50 plaques |
| Placo® Activ'Air® BA 13 120/260 | 3496250216396 | 2,6 | 12,5 | Pile de 50 plaques |
| Placo® Activ'Air® BA 13 120/300 | 3496250216419 | 3 | 12,5 | Pile de 50 plaques |

Caractéristiques

| | | |
|---------------------|--------------------------------------|---|
| Général | Aspect | Lisse |
| | Produits de finition associés | Enduit et bande |
| | Couleur | Blanc |
| | Étiquetage sanitaire | A+ |
| | Mode de pose | A visser |
| | Traitement des joints | avec bande papier |
| | Type de plaque | A |
| | L'application visée | Cloisonnement, Doublage intérieur de mur, Gaine technique, Habillage de mur, Plafond |
| | Type de bord Placo | bord aminci |
| | La plaque par destination | Plaques environnement - santé |
| Dimensions | Épaisseur arrondie de la plaque (mm) | 13 mm |
| | Largeur de l'UB (m) | 1,2 m |
| | Poids au m ² | 9,3 kg/m² |
| | La dureté superficielle | Standard |
| Composants | Composants essentiels plaque | Plâtre |
| Performances | Réaction au feu | |

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Classement à l'humidité | Non applicable |
| Résistance thermique | 0,04 m²·K/W |
| Pare vapeur | Non |

Références

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Numéro DOP | PL001 |
| Référence de norme européenne | EN 520:2004+A1:2009 |
| N° DTU | 25.41 |