

Plaques Plaque de plâtre acoustique Doublage intérieur de mur Gaine technique Habillage de mur Plafond

Placo® Phonique BA 13





Bénéfices

- ⓘ Isolation phonique
- ⓘ Isolation phonique

Hautes performances acoustiques : 50% de bruit en moins, soit un gain acoustique de +3 dB par rapport au même ouvrage en plaque standard

Facile à identifier : couleur bleue

Description

Plaque de plâtre acoustique à 2 bords amincis, pour tous types d'ouvrages.

Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	Longueur de l'UC (m)	Épaisseur de l'UC (mm)	Conditionnement de vente
Placo® Phonique BA 13 120/250	3496250118768	2,5	12,5	Pile de 50 plaques
Placo® Phonique BA 13 120/260	3496250118782	2,6	12,5	Pile de 50 plaques
Placo® Phonique BA 13 120/270	3496250118805	2,7	12,5	Pile de 50 plaques
Placo® Phonique BA 13 120/280	3496250118829	2,8	12,5	Pile de 50 plaques
Placo® Phonique BA 13 120/300 P40	3496250118843	3	12,5	Pile de 40 plaques

Caractéristiques

Général	Aspect	Lisse
	Produits de finition associés	Enduit et bande
	Couleur	Bleu
	Étiquetage sanitaire	A+
	Mode de pose	A visser
	Traitement des joints	avec bande papier
	Type de plaque	A
	L'application visée	Cloisonnement, Doublage intérieur de mur, Gaine technique, Habillage de mur, Plafond
	Type de bord Placo	bord aminci
	La plaque par destination	Plaques acoustiques
Dimensions	Épaisseur arrondie de la plaque (mm)	13 mm
	Largeur de l'UB (m)	1,2 m
	Poids au m ²	11,8 kg/m²
	La dureté superficielle	Standard
Composants	Composants essentiels plaque	Plâtre
Performances	Réaction au feu	

Classement à l'humidité	Non applicable
Résistance thermique	0,04 m²·K/W
Pare vapeur	Non

Références

Numéro DOP	PL001
Référence de norme européenne	EN 520:2004+A1:2009
N° DTU	25.41