

Plaques Plaque de plâtre

Cloisonnement Doublage intérieur de mur Gaine technique Plafond

Placoflam® BA 13



Bénéfices

 Protection incendie

Haute résistance au feu : jusqu'à 2h en parements doubles

 Productivité chantier

Mise en œuvre simplifiée de plafonds coupe-feu en association avec le système PRF

Description

Plaque de plâtre à haute résistance au feu de couleur rose. Particulièrement destinée à la réalisation d'ouvrages nécessitant des degrés coupe-feu élevés.

Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	Longueur de l'UC (m)	Épaisseur de l'UC (mm)	Conditionnement de vente
Placoflam® BA 13 NF 120/240	3496250113695	2,4	12,5	Pile de 50 plaques
Placoflam® BA 13 NF 120/250	3496250053595	2,5	12,5	Pile de 50 plaques
Placoflam® BA 13 NF 120/260	3496250083165	2,6	12,5	Pile de 50 plaques
Placoflam® BA 13 NF 120/300	3496250083233	3	12,5	Pile de 50 plaques

Caractéristiques

Général

Aspect

Lisse

	Produits de finition associés	Enduit et bande
Couleur		Rose
Étiquetage sanitaire		A+
Mode de pose		A visser
Traitement des joints		avec bande papier
Type de plaque		F
L'application visée		Cloisonnement, Doublage intérieur de mur, Gaine technique, Plafond
Type de bord Placo		bord aminci
La plaque par destination		Plaques protection feu
<hr/>		
Dimensions	Épaisseur arrondie de la plaque (mm)	13 mm
	Largeur de l'UB (m)	1,2 m
	Poids au m ²	10,1 kg/m²
	La dureté superficielle	Standard
<hr/>		
Composants	Composants essentiels plaque	Plâtre
<hr/>		
Performances	Réaction au feu	A2-s1, d0
	Perméance	1
	Classement à l'humidité	Non applicable
	Résistance thermique	0,04 m²·K/W
	Pare vapeur	

Non

Références

Numéro DOP

PL001

Référence de norme
européenne

EN 520

N° DTU

25.41