

Colles Colle à carreaux

Placol® 2 Heures 25kg





Bénéfices

- Productivité chantier
 - Productivité chantier
- Temps de prise 2h
Idéal pour les gros chantiers

Description

Colle à carreaux de plâtre standards ou alvéolés. Durée d'utilisation : 2 heures. Consommation : 1,1 à 2,5 kg / m² (selon l'épaisseur des carreaux). Conditionnement en sac de 25 kg.

Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	Conditionnement de vente
Placol 2H 25kg 21sc	3496252002294	Palette de 21 sacs
Placol 2H 25kg 56sc	3496252002294	Palette de 56 sacs

Caractéristiques

Général

Outils d'application

Couteau à enduire, lisseuse, spatule

Composition

Autre, Plâtre

Durée d'utilisation

2 heures

Étiquetage sanitaire

A+

Type de support

Carreaux de plâtre

Consommation minimum

1,1 kg / m² (pour carreaux de faible épaisseur)

Délai minimum avant finition

Après séchage complet

Précautions d'emploi

Ne pas rebattre la pâte lorsqu'elle commence à durcir

Durée de conservation

9 mois

Stockage

A l'abri de l'humidité, Hors gel

Type de colle

Poudre

Marque (CE, aut...)

CE

La destination

Pièces sèches

Le type de produit

Colle à carreaux

Références

Numéro DOP

N° DTU

25-31

Norme

EN 12860:2001