

Colles Colle à carreaux

Placol Hydro 25kg





Bénéfices

① Productivité chantier

Temps de prise court (1h30)

① Pièces humides

Colle hydrofugée qui, alliée à des carreaux Caroplatre® Hydro, garantit une plus faible reprise en eau aussi bien au niveau des carreaux qu'au niveau des joints

① Pièces humides

Idéal pour les locaux humides

Description

Colle à carreaux de plâtre hydrofugés. Durée d'utilisation : 1 heure 30. Consommation : 1,1 à 2,5 kg / m² (selon l'épaisseur des carreaux). Conditionnement en sac de 25 kg.

Packaging

Name	Code EAN de l'UC	Conditionnement de vente
Placol Hydro 25kg 21sc	3496252002270	Palette de 21 sacs
Placol Hydro 25kg 56sc	3496252002270	Palette de 56 sacs

Caractéristiques

Général

Outils d'application	Couteau à enduire, lisseuse, spatule
Composition	Autre, Plâtre
Durée d'utilisation	1 h 30
Étiquetage sanitaire	A+
Type de support	Carreaux de plâtre
Consommation minimum	1,1 kg / m² (pour carreaux de faible épaisseur)
Délai minimum avant finition	Après séchage complet
Précautions d'emploi	Ne pas rebattre la pâte lorsqu'elle commence à durcir
Durée de conservation	9
Stockage	A l'abri de l'humidité, Hors gel
Type de colle	Poudre
Marque (CE, aut...)	CE
La destination	Pièces humides
Le type de produit	Colle à carreaux

Références

Numéro DOP

CC021

Référence de norme
européenne

EN 12860:2001

N° DTU

25-31

Norme

EN 12860:2001