

IM90XI**DESCRIPTION PRODUIT**

- Cloueur autonome de structure sur bois, clous 34° en bande papier 50 à 90 mm

LE PLUS PRODUIT

Le cloueur autonome multi-applications le plus fiable, ergonomique et performant du marché, pour les charpentiers et couvreurs

AVANTAGES

- 100% autonome : jusqu'à 5 toits avec 1 charge de batterie
- Rapide & efficace sans fatigue : jusqu'à 3 tonnes de moins à soulever par toit grâce à un outil léger et équilibré
- Cloueur polyvalent et gamme de consommables la plus complète du marché : Couvrez toutes les applications sur chantier charpente, couverture, MOB et aussi bardages, tuiles aciers, coffrage, plancher
- Pas d'arrêt sur les chantiers : une technologie fiable et éprouvée depuis plus de 30 ans
- Par tous les temps : performant de -15°C à +49°C
- Jamais à court de batterie ou de gaz : témoins lumineux de charge de la batterie et du niveau de gaz

AGRÉMENTS

APPLICATIONS

- Charpente bois / Ossature bois
- Assemblage de fermettes
- Contreventement
- Liteaux
- Voliges
- Panneaux de couverture
- Bardage
- Pose de montants
- Lames de plancher
- Panneaux
- Terrasse bois
- Coffrage

MATÉRIAUX



SÉCURITÉ



GAMME DE PRODUITS

Désignation ▲▼	Conditionnement ▲▼	Quantité ▲▼	Code ▲▼
Cloueur gaz Paslode IM90Xi	Mallette en plastique	1	019710

CONSOMMABLES



CLOUS BANDE PAPIER 34° STANDARD

Intérieur, classe de service 1

	▲▼ Diamètre de tige	▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de tige	▲▼ Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
	2.8 mm	51 mm	Cranté	3	Tête pleine	3750	142005
	2.8 mm	63 mm	Lisse	3	Tête pleine	3750	142010
	2.8 mm	63 mm	Cranté	3	Tête pleine	3750	142011
	2.8 mm	70 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142016
	2.8 mm	75 mm	Lisse	2	Tête pleine	2500	142017
	2.8 mm	75 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142018
	2.8 mm	80 mm	Lisse	2	Tête pleine	2500	142021
	3.1 mm	75 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142029
	3.1 mm	90 mm	Lisse	2	Tête pleine	2500	142035
	3.1 mm	90 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142036



CLOUS BANDE PAPIER 34° GALV-PLUS®

Extérieur protégé, classe de service 2

	▲▼ Diamètre de tige	▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de tige	▲▼ Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
	2.8 mm	51 mm	Cranté	3	Tête pleine	3750	142007
	2.8 mm	63 mm	Cranté	3	Tête pleine	3750	142013
	2.8 mm	75 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142019
	3.1 mm	75 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142030
	3.1 mm	80 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142052
	3.1 mm	90 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142072
	3.1 mm	90 mm	Lisse	2	Tête pleine	2500	142037

**CLOUS BANDE PAPIER 34° GALVANISE A CHAUD (HDG)**

Extérieur , classe de service 3

	▲▼ Diamètre de tige	▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de tige	▲▼ Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
	2.8 mm	63 mm	Cranté	3	Tête pleine	3750	142014
	2.8 mm	75 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142020
	3.1 mm	90 mm	Semi cranté	2	Tête pleine	2500	142071

**CLOUS BANDE PLASTIQUE 34° GALVANISE A CHAUD (HDG)**

Extérieur , classe de service 3

	▲▼ Diamètre de tige	▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de tige	▲▼ Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
	2.5 mm	50 mm	Cranté	2	Tête plate	2500	142000
	2.5 mm	50 mm	Cranté	2	Tête plate	2500	142001

**CLOUS BANDE PAPIER 34° INOX A2**

Extérieur , classe de service 3

	▲▼ Diamètre de tige	▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de tige	▲▼ Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
	2.8 mm	51 mm	Cranté	1	Tête pleine	1250	142045
	2.8 mm	63 mm	Cranté	1	Tête pleine	1250	142047
	2.8 mm	70 mm	Cranté	1	Semi lens head	1250	142048

**CLOUS BANDE PLASTIQUE 34° INOX A2**

Extérieur , classe de service 3

	▲▼ Diamètre de tige	▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de tige	▲▼ Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
	2.8 mm	55 mm	Cranté	1	Semi lens head	1250	142080



CLOUS BANDE PLASTIQUE 34° ELECTRO-GALV 12µm

Extérieur protégé, classe de service 2

	▲▼ Diamètre de tige	▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de tige	▲▼ Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
	2.8 mm	50 mm	NailScrew® (dévissable)	1	TX	1250	142100
	2.8 mm	65 mm	NailScrew® (dévissable)	1	TX	1250	142102
	2.8 mm	75 mm	NailScrew® (dévissable)	1	TX	1250	142104



CLOUS BANDE PLASTIQUE 34° INOX A2

Extérieur , classe de service 3

	▲▼ Diamètre de tige	▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de tige	▲▼ Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
	2.8 mm	50 mm	NailScrew® (dévissable)	1	TX	1250	142101
	2.8 mm	65 mm	NailScrew® (dévissable)	1	TX	1250	142103
	2.8 mm	75 mm	NailScrew® (dévissable)	1	TX	1250	142105

ACCESSOIRES



Eurocode 900507
Adaptateur voiture de
chargeur



Eurocode 115251
Nettoyant IMPULSE &
PULSA 300 ml



Eurocode 013690
Kit de nettoyage IMPULSE /
PULSA



Eurocode 401482
Huile IMPULSE



Eurocode 013256
Ens. Palp.Bard.NO-MAR
SERIES-i



Eurocode 018881
Chargeur Paslode Lithium
EU



Eurocode 018880
Batterie Paslode Lithium



Eurocode 300348
Blister 1 cartouche IM90i / Ci




Eurocode 019783
Palpeur bardage IM90Xi



Eurocode 019785
Palpeur tuile IM90Xi



Eurocode 019784
Palpeur languette IM90Xi



Eurocode 019766
Magasin IM90Xi

INFORMATION TECHNIQUE

Batterie

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Nombre de fixation par recharge batterie	13000 tirs
Temps de charge batterie	90 min.
Technologie batterie	Lithium

Equipement

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Poids (Kg) (Selon norme EPTA)	3.6 Kg
Profondeur nette	376 mm
Longueur nette	325 mm
Largeur nette	121 mm
Puissance	105 J
Autonomie cartouche de gaz	1250 (-5°C) tirs
Capacité magasin	47 fixation(s)
Température de fonctionnement	-15°C...+49 °C
Cadence maximale de tir (tirs/heure)	1000 fixation(s)
Cadence maximale de tir (tirs/Sec)	2-3 fixation(s)

Consommables

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Longueur (plage) de fixation	50-90 -

Sécurité

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Pic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak	135 dB(C)
Niveau de pression acoustique (EN 12549) LpA,1s,1m	95 dB(A)
Vibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv	3.9 m/s2