

weber nettoyant

weber nettoyant façade



20 L ET 5 L

Nettoyant de façades, toitures, sols, balcons ou terrasses

- + Action rapide
- + Pulvérisable
- + Prêt à l'emploi

DOMAINE D'UTILISATION

- nettoyant désincrustant des salissures végétales et de la pollution d'origine atmosphérique (oxydes de carbone et autres) sur les façades, toitures, sols, balcons ou terrasses
- élimination des traces de tannin

SUPPORTS

- s'applique sur pierres, briques, ciments, fibrociments, bétons, ardoises, tuiles, revêtements hydrauliques ou à la chaux, RPE, RSE

LIMITES D'EMPLOI

- ne pas appliquer sur pierre tendre, calcaire
- ne pas mettre en contact avec le zinc, l'aluminium, le galva, le cuivre, le PVC, les carreaux de verre
- ne pas mélanger avec des acides, ne pas respirer les vapeurs
- réservé à un usage professionnel

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- utiliser les détergents avec précaution
- avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit
- porter des vêtements de protection adaptés : gants PVC, lunettes de protection...
- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.com/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

IDENTIFICATION

- composition : à base d'hypochlorite de sodium
- densité : 1,16
- pH : >13

RECOMMANDATIONS

- ne pas mettre en contact avec des denrées alimentaires
- ne pas pulvériser sur la végétation ni sur les animaux
- en cas de contact accidentel avec ces matériaux, rincer immédiatement à l'eau claire

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- gratter les dépôts importants de mousses, algues, lichens à l'aide d'un outil approprié (couteau, brosse, rillard...), en prenant soin de ne pas détériorer le support
- protéger les supports qui ne sont pas à nettoyer ou qui peuvent être endommagés par **weber nettoyant**

CONDITIONS D'APPLICATION

- température d'emploi : de +5 °C à +30 °C
- ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures
- ne pas appliquer sur support chaud, en plein soleil, par vent fort ou par temps pluvieux (risque de délavage du produit actif)
- nettoyer les outils à l'eau aussitôt après application

weber nettoyant (suite)

weber nettoyant façade

APPLICATION

1.

- protéger les supports qui ne sont pas à nettoyer ou qui peuvent être endommagés par **weber nettoyant**

2.

- **weber nettoyant** est prêt à l'emploi
- bien homogénéiser **weber nettoyant**

3.

- appliquer sur support sec au rouleau, à la brosse ou au pinceau en nylon ou fibres synthétiques
- pulvérisable avec un matériel basse pression
- appliquer sur la façade à traiter du bas vers le haut
- laisser agir
- renouveler l'opération si nécessaire

4.

- **procéder à un rinçage au jet d'eau** des parties traitées (notamment si un nouveau revêtement doit être appliqué sur la façade)
- laisser sécher les supports avant application d'un nouveau revêtement ou d'un traitement de surface

INFOS PRATIQUES

- **Unité de vente** : bidon en plastique noir de 20 l (palette de 24 bidons) ou 5 l (palette de 128 bidons)
- **Format de la palette** : 80x120 cm
- **Couleur** : jaunâtre
- **Outils** : pulvérisateur basse pression, pinceau, rouleau ou brosse en nylon ou en fibres synthétiques
- **Conservation** : 6 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et de la chaleur (température supérieure à +30 °C)
- **Consommation** :
 - 150 à 200 g/m² selon l'absorption du support

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.