

## CONSIGLI PER LA POSA

La corretta posa delle clip bordo verticale base e testa viene effettuata prevedendo 2 clip (inferiore e superiore), per ogni supporto presente nel perimetro della pavimentazione, in ogni lato aperto:

- tagliare la base del supporto Eterno SE o del supporto Eterno NM lungo il preintaglio presente sulla base;
- incastare la "clip bordo verticale base" sotto il supporto;
- tagliare 2 alette della testa del supporto SE o del supporto NM;
- incastare la "clip bordo verticale testa" sopra il supporto;
- misurare l'effettiva altezza all'interno della sede, cioè lo spazio che intercorre tra la clip posizionata sopra la testa e la clip posizionata sotto la base;
- tagliare una porzione di pavimentazione da inserire nell'effettivo spazio delle sedi agli estremi della piastra, come riferimento: si consiglia di misurare SEMPRE l'angolo del taglio infatti potrebbe cambiare in base alla pendenza del massetto, quindi le porzioni di piastra potrebbero risultare con angoli non sempre a 90°;
- nel caso l'intervento preveda il tamponamento di un angolo è necessario tagliare la base in due punti (in modo da formare un angolo a 90°), incastando 2 "clip bordo verticale base" sotto il supporto, ognuna delle quali supporterà un lato della pavimentazione, in questo caso le "clip bordo verticale testa" non andranno incastrate ma solo posate in modo da formare un incrocio come per la clip sotto la base, eventualmente si può prevedere un fissaggio meccanico con una qualsiasi vite auto perforante che agganci la clip e si inserisca nella base, i supporti immediatamente vicini avranno nuovamente le due clip, sopra e sotto il supporto;
- il limite minimo per poter utilizzare le "clip bordo verticale testa" abbinata alla "clip bordo verticale base" è 5cm, nel caso di misure inferiori fino a un minimo di 2,5cm è possibile utilizzare la sola "clip bordo verticale base";
- le clip bordo verticale prodotte dalla Eterno Ivica srl, sono escluse per essere usate con supporti della serie PEDISTAL per le famiglie Supporto Eterno SE e New Maxi NM prodotti da Eterno Ivica srl. Eterno Ivica srl declina fin d'ora ogni responsabilità per l'utilizzo con altre marche o altre tipologie diverse da quelle indicate nella presente scheda tecnica;
- le clip vanno posizionate in ragione del numero di supporti presenti nei bordi della pavimentazione;

La corretta posa delle "clip bordo piastra" avviene posizionando semplicemente la clip sopra la testa del supporto Eterno Ivica, indipendentemente dalla base intera o intagliata del supporto, e indipendentemente dallo spessore o dalla misura della piastra. Le clip vanno posizionate in ragione del numero di supporti inseriti nel perimetro adiacente al muro.

**eternoivica**

www.eternoivica.com

ETERNO IVICA SRL

Via Austria, 25/E - Z.I. SUD 35127 PADOVA - ITALY

T. ITALIA +39 049 8530101 T. EXPORT +39 049 8530102 FAX +39 049 8530111

eternoivica@eternoivica.com



## CONSIGLI PER LA POSA

La corretta posa delle clip bordo verticale base e testa viene effettuata prevedendo 2 clip (inferiore e superiore), per ogni supporto presente nel perimetro della pavimentazione, in ogni lato aperto:

- tagliare la base del supporto Eterno SE o del supporto Eterno NM lungo il preintaglio presente sulla base;
- incastare la "clip bordo verticale base" sotto il supporto;
- tagliare 2 alette della testa del supporto SE o del supporto NM;
- incastare la "clip bordo verticale testa" sopra il supporto;
- misurare l'effettiva altezza all'interno della sede, cioè lo spazio che intercorre tra la clip posizionata sopra la testa e la clip posizionata sotto la base;
- tagliare una porzione di pavimentazione da inserire nell'effettivo spazio delle sedi agli estremi della piastra, come riferimento: si consiglia di misurare SEMPRE l'angolo del taglio infatti potrebbe cambiare in base alla pendenza del massetto, quindi le porzioni di piastra potrebbero risultare con angoli non sempre a 90°;
- nel caso l'intervento preveda il tamponamento di un angolo è necessario tagliare la base in due punti (in modo da formare un angolo a 90°), incastando 2 "clip bordo verticale base" sotto il supporto, ognuna delle quali supporterà un lato della pavimentazione, in questo caso le "clip bordo verticale testa" non andranno incastrate ma solo posate in modo da formare un incrocio come per la clip sotto la base, eventualmente si può prevedere un fissaggio meccanico con una qualsiasi vite auto perforante che agganci la clip e si inserisca nella base, i supporti immediatamente vicini avranno nuovamente le due clip, sopra e sotto il supporto;
- il limite minimo per poter utilizzare le "clip bordo verticale testa" abbinata alla "clip bordo verticale base" è 5cm, nel caso di misure inferiori fino a un minimo di 2,5cm è possibile utilizzare la sola "clip bordo verticale base";
- le clip bordo verticale prodotte dalla Eterno Ivica srl, sono escluse per essere usate con supporti della serie PEDISTAL per le famiglie Supporto Eterno SE e New Maxi NM prodotti da Eterno Ivica srl. Eterno Ivica srl declina fin d'ora ogni responsabilità per l'utilizzo con altre marche o altre tipologie diverse da quelle indicate nella presente scheda tecnica;
- le clip vanno posizionate in ragione del numero di supporti presenti nei bordi della pavimentazione;

La corretta posa delle "clip bordo piastra" avviene posizionando semplicemente la clip sopra la testa del supporto Eterno Ivica, indipendentemente dalla base intera o intagliata del supporto, e indipendentemente dallo spessore o dalla misura della piastra. Le clip vanno posizionate in ragione del numero di supporti inseriti nel perimetro adiacente al muro.



**Clip bordo verticale**

FLOOR EDGE CLIP - CLIP BORDE PAVIMENTO

**Clip bordo piastra**

SLAB EDGE CLIP - CLIP BORDE PLACA



design  
engineering  
production  
Made In Italy

# eternoivica


www.eternoivica.com

**FLOOR EDGE CLIP - CLIP BORDE PAVIMENTO**

Progettata per far fronte ad un problema comune a tante pavimentazioni esterne, ovvero il tamponamento del bordo quando si è in assenza del muro perimetrale, la **clip bordo verticale** costituisce un innovativo sistema che permette di chiudere facilmente ed elegantemente lo spazio perimetrale che si crea in presenza di pavimentazioni sopraelevate. Una soluzione composta di due particolari clips in acciaio inox che, messe sopra la testa e sotto la base del supporto **Eternit lica**, creano una sede con dei mordenti che incastrano la porzione di pavimentazione rifilata a misura dello spazio da tamponare, evitando in modo contestuale lo scivolamento delle piastre orizzontali grazie al blocco posto all'estremità della clip bordo pavimento.

Our floor edge clip is designed to solve a problem typical of many external floors, i.e. how to fill in the gap around the **edge of uncult slabs** when no perimeter wall is present. This solution represents an innovative, easy and elegant way to eliminate gaps around raised floors. The system consists of two special, stainless steel clips: for positioning over the end and under the base of the **Eternio Iwca** support, it creates a firm seat capable of gripping the section of floor cut to size to fill the gap. Use of our floor edge clip effectively eliminates all horizontal movement in floor slabs.

Disñada para afrontar un problema común de muchos pavimentos exteriores, es decir elierre del borde cuando no hay una pared perimetral, el **clip borde pavimento** es un sistema innovador que permite cerrar fácil y elegantemente el pavimento perimetral que crea en los casos de pavimentos flotantes. Una solución compuesta de dos clips base del soporte **Sterno** inmovilizable, puestos sobre la cabeza y bajo la base del soporte **Sterno** crean un alojamiento con enganches que encastran la porción de pavimento recortada a medida del espacio a cerrar, evitando, a la vez, el deslizamiento de las placas horizontales gracias al bloqueo que crea en el extremo el clip borde pavimento.



SLAB EDGE CLIP - CLIP BORDE PLACA

Ideata da **Eterno Iuka** per evitare il contatto tra piastre e muro perimetrale nelle pavimentazioni sopraelevate da esterno, la **clip bordo piastra**, costruita interamente in acciaio inox, è dotata di un ammortizzatore per le dilatazioni longitudinali e trasversali e di un sicuro aggancio per consentire una fuga perimetrale lineare ed elegante, conferendo al contenitore una stabilità alla pavimentazione.

Designed by **Eternoliva** to avoid contact between the slabs of outdoor raised floors and outside walls, the **slab edge clip** is made entirely from stainless steel. It incorporates a damper to absorb longitudinal and transverse thermal expansion and guarantees a secure grip. Use of these clips ensures a stable floor surface with a straight and elegant perimeter.

Creada por **Eterno Mica** para evitar el contacto entre las placas y la pared perimetral en los pavimentos flotantes para exteriores, el **clip borde placa** hecho por entero de acero inoxidable, incorpora un amortiguador para las dilataciones longitudinales y transversales y un enganche seguro para realizar una junta perimetral lineal y elegante, contriuyendo, al mismo tiempo, estabilidad al suelo.

